Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:53

Link do produktu: https://www.omegaa.pl/opaska-spinka-zaciskowa-do-podwozia-karoserii-z-mocowaniem-wciskane-2-5x130-p-383.html



Opaska spinka zaciskowa do podwozia karoserii z mocowaniem wciskane 2,5x130

Cena	**17,90 zł**
Kod producenta	**50x 2,5x130 Uchwyt samochodowy do kabli**
Kod EAN	**5905471722138**
Liczba sztuk	**50 szt.**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
Szerokość	**2.5 mm**
Rodzaj	**opaska kablowa**
Marka	**Omega**
Kod producenta	**50x 2,5x130 Uchwyt samochodowy do kabli**
Długość (mm)	**130**
EAN (GTIN)	**5905471722138**
Materiał	**nylon**

Opis produktu

Opaska spinka zaciskowa do podwozia karoserii z mocowaniem wciskane 2,5x130



➡Opaska kablowa z uchwytem wciskanym – Zestaw 50 szt.

Solidna opaska zaciskowa zintegrowana ze spinką montażową. Przeznaczona do szybkiego mocowania wiązek przewodów do blach, ram i karoserii poprzez wciśnięcie w wywiercony otwór.

Dlaczego warto? Produkt gwarantuje pewne osadzenie wiązki i eliminuje drgania przewodów. Niezastąpiona przy pracach blacharskich, lakierniczych oraz przy regeneracji wiązek elektrycznych.

⚙ Główne zalety produktu:

- **Błyskawiczny montaż:** Wystarczy wcisnąć kołek w otwór montażowy, a opaska zablokuje się automatycznie, zapewniając stabilne trzymanie.

- **Wysoka wytrzymałość:** Wykonana z wysokiej jakości poliamidu (nylonu), odpornego na zrywanie, smary, oleje i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Uniwersalność:** Idealna do mocowania wiązek kabli, przewodów paliwowych, wężyków oraz rurek w samochodach, motocyklach i maszynach rolniczych.
- **Pewne trzymanie:** Specjalna konstrukcja kołka ("choinka" skrzydełka) zapobiega wysuwaniu się spinki z otworu pod wpływem drgań.

✳Parametry techniczne:

- Szerokość: **2,5 mm**
- Długość: **130 mm**
- Materiał: **Nylon**
- Kolor: **Czarny**
- Ilość: **50 szt.**
- Średnica otworu montażowego: **3,5 - 4,5mm**
- Max średnica montowanej wiązki : **30 mm**
- Typ**: Wciskana / Push-mount**
- Palność surowca: **UL 94 class V2 Samogasnąca**
- Temperatura montażu: **-10 °C ÷ +60 °C**
- Temperatura pracy: -**35 °C ÷ +85 °C**
- Specjalny skład surowców odporne na promieniowanie **UV**
- Odporność na działanie: **olejów, tłuszczy, benzyny, środków piorących, rozpuszczalników chlorowych, alkoholi oraz produktów rafineryjnych.**





























